

## Datenblatt **FIGO** FG K9



### MECHANIK

Patenterte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

### AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Kratz- und UV-beständige Kunststoff-Außenschale

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 45 - 120 kg einstellbar

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz und Rücken in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl

### AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Kurze oder runde Sitzfläche

Armlehnen aus der Preisliste „Ausstattung“ frei wählbar

Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

### ABMESSUNGEN

Sitzhöhe:	430 - 530 mm
Sitzbreite:	480 mm
Sitztiefe:	460 - 510 mm
Rückenlehnenhöhe ab Sitz:	540 - 610 mm**
Rückenlehnenbreite:	450 mm
Armlehnen über Sitz:	200 - 300 mm
Gesamthöhe:	1210 - 1480 mm
Gesamtbreite:	680 mm
Gesamttiefe:	680 mm
Höhenverstellung der Kopfstütze:	75 mm
Neigungswinkel der Kopfstütze:	30°

\*\* Kopfstütze ab Rücken 200 mm - 270 mm



\* 30 Jahre Garantie, ausgenommen Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Mehr Informationen auf [www.loeffler.de/garantie/](http://www.loeffler.de/garantie/)

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 09/2016