



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Leuchtenlichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Beleuchtungsstärke-Effizienzfaktor

Lichtfarbe

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Schutzklasse

Technik

Leuchtengehäuse

Lampenabdeckung

Leuchtengestänge

Gelenkentlastung

Gewicht (netto)

Netzanschlussleitung

Befestigung

LED

Energieeffizienzklasse A+

Elektronischer Steckertransformator

100-240 V; 50/60 Hz

ca. 8 W

ca. 570 lm

ca. 71 lm/W

96,13 lx/W

warmweiß, ca. 3000 K

> 80

< 4 SDCM

Kegelprismenblende

II

schaltbar

Aluminiumprofil, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)

siehe Entblendung

Aluminiumprofil, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Feder

ca. 1.3 kg

ca. 3,8 m; Netzstecker

CEE 7/XVI

Tischfuß (Zubehör), Tischklemme (Zubehör), Wandhalter


(Zubehör)



CEE 7/XVI

Beleuchtungsstärken

Messabstand: 50 cm



Lichtstärkeverteilung (LVK)

